

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rtt@nt-rt.ru | <http://rittall.nt-rt.ru>

Liquid Cooling Package Техническое описание

Воздухо-водяной теплообменник в системе шкафов TS 8, подходит для шкафов TS 8 глубиной 600 или 800 мм и высотой 2000 мм. Выход воздуха с двух сторон с мощностью охлаждения по 5 кВт или с одной стороны с мощностью 10 кВт. Гибкие возможности подключения воды в верхней или нижней части агрегата.

Цвет:

– RAL 7035

Степень защиты IP согл.

МЭК 60 529:

– IP 54

Охлаждающая жидкость:

– Вода (спецификацию см. в Интернете)

Комплект поставки:

– Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
– Передняя дверь

Указание:

– Возможно соединение при помощи винтов в боковой части

Диаграммы характеристик:

Можно найти в Интернете

На фотографии показан пример комплектации, не соответствует форме поставки

Класс мощности 10 кВт, LCP Rack для промышленности

Арт. №		Кол-во	3378.200	3378.280
Гидравлические детали	Медь/латунь (Cu/CuZn)		■	■
Полная мощность охлаждения L35 W10, 2000 л/ч кВт			10	10
Номинальная мощность $P_{эл}$ 50/60 Гц Вт			704 / 816	704 / 816
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц			230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60
Ширина мм			300	300
Высота мм			2000	2000
Глубина мм			600	800
Номинальный ток макс. А			3 / 3,5	3 / 3,5
Входной предохранитель А			4	4
Диапазон рабочих температур			+5°C...+70°C	+5°C...+70°C
Диапазон установок			+20°C...+55°C	+20°C...+55°C
Температура подаваемой воды			+7°C...+30°C	+7°C...+30°C
Подключение воды	¾" внутренняя резьба		■	■
	Муфта для шланга ¾"		■	■
Допустимое рабочее давление (р макс.) бар			1 - 10	1 - 10
Мощность воздушного потока вентиляторов (свободный поток), внутренний контур м³/ч			2120 / 1960	2120 / 1960
Вес кг			121,0	130,0
Комплекующие				
Элементы цоколя передние и задние, 100 мм		1 компл.	8601.915	8601.915
Панели цоколя боковые, 100 мм		1 компл.	8601.060	8601.080
Элементы цоколя передние и задние, 200 мм		1 компл.	8602.915	8602.915
Панели цоколя боковые, 200 мм		1 компл.	8602.060	8602.080
Боковые стенки, на винтах, листовая сталь		2 шт.	8106.235	8108.235
Шланг для конденсата		1 шт.	3301.612	3301.612